Joint d'étanchéité menuiseries Compriband TRS - Tramico - TRS PC - pré-comprimé - largeur 15 mm - 5,6 m - 4 / 11 mm - Rouleau de 5,6 m

Réf. : TRA368 Page catalogue : 1338



Vendu par 1 26

La référence du marché depuis plus de 50 ans.

Mousse de polyuréthane imprégnée, comprimée avec une face adhésive. Il assure l'étanchéité à l'eau et à l'air des menuiseries et des joints de façades.
Calfeutrement à l'eau et à l'air pour :
- fenêtres et portes extérieures (PVC, bois, aluminium), blocs baies et coffres de volet roulant
- tous types de poses : applique, feuillure et tunnel, en neuf et en rénovation
- joints parasismiques pour éléments préfabriqués en béton
- bardages et façades légères
- isolation thermique par l'extérieur, maisons à Ossature Bois

POINTS FORTS

étanche à la pluie battante à 600 Pa (jusqu'à 1200 Pa au minimum de sa plage d'utilisation), imperméable à l'air, classe 1
Laisse passer la vapeur d'eau.
Résiste au feu, B1 et aux UV.
Isolant acoustique, Rs,w = 44 dB
Conforme au DTU 36.5 : "mise en œuvre des fenêtres et portes extérieures", respecte les exigences d'étanchéité de la RT 2012.
Cahier des charges validé par SOCOTEC.

Type	TRS PC - pré-comprimé
Largeur	largeur 15 mm
Long.	5,6 m
Épaisseur mini / maxi	4 / 11 mm
Conditionnement	Rouleau de 5,6 m