



Perceuse-visseuse à percussion GSB 18V-150 C Biturbo | BOSCH



Réf. : BCH773

Page catalogue : N999

Vendu par

1

24

Perceuse visseuse intelligente sans charbon 150 Nm avec détecteur d'angle électronique.



La perceuse-visseuse à percussion intelligente GSB 18V-150 C Biturbo offre des performances et une maîtrise inégalées pour les professionnels. Dotée d'un puissant moteur sans charbon délivrant un couple maximal de 150 Nm, elle assure une progression de travail extrêmement rapide dans les matières dures.

Son mécanisme d'engrenage et son mandrin tout en métal garantissent une robustesse et une fiabilité à toute épreuve pour les grands diamètres dans le bois et le métal. Elle intègre un détecteur d'angle électronique (EAD) très précis pour visser de longues vis avec l'angle idéal de 45 ou 60 degrés, paramétrable via l'application mobile. Pour une sécurité accrue, la fonction KickBack Control désactivable réduit les risques de réaction de couple en cas de blocage soudain, notamment avec des scies-trépan.

Fonctionnant sur batterie Lithium-Ion 18V, elle dispose d'une fréquence de frappe maximale de 30000 cps/minute et d'un régime à vide atteignant 2200 trs/minute.

Garantie de 3 ans sous réserve d'enregistrement de la machine sous 30 jours à partir de la date d'achat sur www.bosch-professional.com/pro360/.

POINTS FORTS

fonction KickBack Control désactivable, réduit les risques en cas de blocage lors d'utilisation de scies-trépan.

Format Avec chargeur/batteries

Livret en coffret L-BOXX avec 1 poignée auxiliaire - 2 batteries ProCORE 18 V 8 Ah - 1 chargeur rapide GAL 1880 CV - 1 module Bluetooth GCY 42

Compatible avec tous les chargeurs et toutes les batteries 18 V Bosch Professional et avec AMPShare, l'alliance batteries multimarques. Rendement maximal avec batteries ProCORE 18 V > 5,5 Ah (ref. BOS 994).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



Catégorie	Perceuse à percussion sans fil
Alimentation	18 V
Batterie	Li-Ion/Li-Ion ProCORE AMPSHare
Couple	150 Nm
Ø perçage bois	150 mm
Ø perçage acier	16 mm
Ø perçage béton	20 mm
Fréquence de frappe - 1	0 - 30000 coups/min
Fréquence de frappe - 2	N/A coups/min
Fréquence de frappe - 3	N/A coups/min
Mandrin	13 mm - automatique
Vitesse - 1	0 - 550 trs/min
Vitesse - 2	0 - 2200 trs/min
Vitesse - 3	N/A trs/min
Vitesse - 4	N/A trs/min
Poids	2,2 kg
Type d'emballage	Coffret L-BOXX

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Acier
Matière secondaire	Polymère (moyenne)