



## Ensemble de forage SD 160 et TRIX 160



Réf. : SPI575

Page catalogue : 2348

Vendu par




Utilisation sur bâti ou manuelle. Sélecteur 3 vitesses : vitesse adaptée au  $\varnothing$  de forage. 2 niveaux à bulles intégrés au carter, assure un forage parfaitement horizontal ou vertical. 2 systèmes de fixation sur le bâti : collier ou queue aronde. Disjoncteur différentiel

PRCD 10 mA : sécurité du personnel. Sécurité électronique pour éviter la surchauffe du moteur, disjoncteur de sécurité différentiel et limiteur de couple pour la protection de l'utilisateur.

Poids: 6,7 kg (SD 160) - 12 kg (TRIX 160).

Garantie 1 an.

### Informations complémentaires

<b>Catégorie</b>	Foreuse à eau
<b>Alimentation</b>	230 V
<b>Vitesse - 1</b>	0 - 660 trs/min
<b>Vitesse - 2</b>	0 - 1550 trs/min
<b>Vitesse - 3</b>	0 - 3300 trs/min
<b>Puissance</b>	2000 W
<b>Emmanchement</b>	1/2 et 1 1/4 "
<b>Capacité de forage à eau</b>	15 - 161 mm
<b>Capacité de forage à sec</b>	31 - 181 mm