



## Amortisseur encastrable : ActiveStop - GEZE



Réf. : GEZ176

Page catalogue : 377

---



Vendu par

1

**Système d'amortisseur double à l'ouverture et à la fermeture pour portes intérieures battantes (en bois et affleurantes) jusqu'à 1100 mm de largeur et jusqu'à 45 kg.**

Intégration du corps dans le vantail de 38 mm d'épaisseur. Amortisseur contrôlé à partir de 25° dans le sens de la fermeture, à partir de 60° dans le sens d'ouverture, fonctionnement libre de la porte entre 25° et 60°.

Fonctionnalités :

Sens d'ouverture : amortissement et arrêt de porte jusqu'à l'angle d'ouverture souhaité (140° max).

Sens de fermeture : amortissement et fermeture totale de la porte (à partir de 25°).

Maintien sécurisé en position ouverte sans aucune aide supplémentaire (butée de sol ou murale inutile).

Fonctionnement libre de la porte entre 25° et 60°.

Caractéristiques techniques :

Dimensions corps (L x l x h) : 206 x 28,5 x 46 mm.

Réversible DIN droite / gauche.

Force d'ouverture et puissance d'amortissement réglables par valve.

Jeu en feuillure : ± 5 mm d'espace nécessaire pour le levier.

Angle d'ouverture de la porte réglable en continu entre 80° et 140° max.

Protection contre les surcharges.

Résistance à la fermeture : 11 Nm (conforme à la norme accessibilité des personnes à mobilité réduite < 50 Nm).



Livré avec coulisse avec levier et amortisseurs de fin de course, bras de liaison, bloqueur de bec de cane universel, éléments de montage.

## POINTS FORTS

ActiveStop garantit la fermeture et l'ouverture amorties des portes ainsi que leur maintien en position ouverte. Butée au sol ou au mur inutile.

Argent

Blocage du bec de cane inclus dans la livraison, selon l'application.

**Non coupe-feu.**