# Tube rigide IRL 3321 tulipé Tubitech gris 3 m | IBOCO - 20 mm

Réf. : IBO076



**Vendu par** 3 51

**Un conduit rigide isolant et résistant pour la protection étanche des câbles électriques en installation saillie ou encastrée.**

Le tube rigide IRL 3321 de la gamme Tubitech par Iboco (référence B28950) est spécialement conçu pour assurer la protection mécanique et l'isolation des conducteurs et câbles électriques. Présentant un diamètre extérieur de 16 mm (diamètre intérieur de 13 mm) et une longueur de 3 mètres, il est doté d'un embout tulipé qui simplifie considérablement la jonction directe avec d'autres tubes sans nécessiter de manchon supplémentaire.

Fabriqué en PVC gris (RAL 7035) auto-extinguible et résistant aux rayons UV, ce conduit rigide garantit une grande polyvalence de pose. Il s'installe aussi bien en saillie qu'en encastré sur des parois creuses, du bois ou à l'extérieur. Affichant une résistance à l'écrasement de classe 3 (750 N), une résistance aux chocs IK07 et une tenue au fil incandescent jusqu'à 850 °C, il répond parfaitement aux exigences de sécurité pour les installations résidentielles, tertiaires et industrielles dans une plage de température de -5 °C à +60 °C.

## POINTS FORTS

tube rigide tulipe résistant aux uv et aux chocs pour raccordement direct sans manchon

**Diamètre** 20 mm
Longeur de 3 m

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Tube |
| **Couleur** | RAL 7035 |
| **Résistance a l'écrasement** | 750 N |
| **Résistance au choc** | IK 07 |

## INFORMATIONS RSE

| | |
|---|---|
| **Matière principale** | PVC |