Scie à ruban à descente autonome SR 276 DAV

Réf. : SID379 Page catalogue : 2459

Vendu par 1

Sciage sous lubrification d'acier, inox et aluminium. Usage régulier.

Variateur de vitesse ruban. Archet en fonte aciérée.
Guides ruban équipés de roulements et de plaquettes carbure assurant une excellente résistance à l'usure du ruban.
Descente autonome par gravité contrôlée par vérin hydraulique.
Dispositif de lubrification en 2 points par électro-pompe.
Microrupteur et manomètre de tension ruban.
Étau à serrage rapide monté sur glissière à rattrapage de jeu.
Pupitre de commande en façade.
Commandes très basse tension 24 V.
Arrêt coup de poing à accrochage.
Carter ruban équipé d'un microrupteur positif.
Protection du moteur par disjoncteur thermique.
Moteur avec réducteur coaxial.
Hauteur de travail : 890 mm.

Garantie 3 ans + 1 an gratuit, sous condition d'enregistrement obligatoire de la machine sous 30 jours après la date d'achat sur www.sidamo.com.

POINTS FORTS

guide ruban mobile antérieur réglable.

Livrée avec socle - ruban - butée de coupe réglable de 500 mm

Informations complémentaires

Catégorie	Scie à ruban stationnaire
Alimentation	400 - triphasé V
Variateur de vitesse	Oui - Electronique
Ouverture de l'étau	245 mm
Puissance	1500 W
Capacité de coupe à 90° profils carrés	225 mm
Capacité de coupe à 90° profils rectangles	230 x 145 mm
Capacité de coupe à 90° profils ronds	225 mm
Capacité de coupe à 60° profils carrés	90 mm
Capacité de coupe à 60° profils rectangles	110 x 90 mm
Capacité de coupe à 60° profils ronds	90 mm
Capacité de coupe à 45° profils carrés	145 mm
Capacité de coupe à 45° profils rectangles	130 x 220 mm
Capacité de coupe à 45° profils ronds	145 mm
Dimensions du ruban	2480 x 27 x 0,9 mm
Vitesse d'avance	20 - 90 M/min
Dimensions	1100 x 1730 x 1690 mm
Poids	188 kg