





# Scie à ruban à descente autonome SR 276 DAV



Réf. : SID379

Page catalogue : 2459

Vendu par

1

## Sciage sous lubrification d'acier, inox et aluminium. Usage régulier.



Variateur de vitesse ruban. Archet en fonte aciérée.  
Guides ruban équipés de roulements et de plaquettes carbure assurant une excellente résistance à l'usure du ruban.  
Descente autonome par gravité contrôlée par vérin hydraulique.  
Dispositif de lubrification en 2 points par électro-pompe.  
Microrupteur et manomètre de tension ruban.  
Étau à serrage rapide monté sur glissière à rattrapage de jeu.  
Pupitre de commande en façade.  
Commandes très basse tension 24 V.  
Arrêt coup de poing à accrochage.  
Carter ruban équipé d'un microrupteur positif.  
Protection du moteur par disjoncteur thermique.  
Moteur avec réducteur coaxial.  
Hauteur de travail : 890 mm.

Garantie 3 ans + 1 an gratuit, sous condition d'enregistrement obligatoire de la machine sous 30 jours après la date d'achat sur [www.sidamo.com](http://www.sidamo.com).

## POINTS FORTS

guide ruban mobile antérieur réglable.

Livrée avec socle - ruban - butée de coupe réglable de 500 mm

[Informations complémentaires](#)



<b>Catégorie</b>	Scie à ruban stationnaire
<b>Alimentation</b>	400 - triphasé V
<b>Variateur de vitesse</b>	Oui - Electronique
<b>Ouverture de l'étau</b>	245 mm
<b>Puissance</b>	1500 W
<b>Capacité de coupe à 90° profils carrés</b>	225 mm
<b>Capacité de coupe à 90° profils rectangles</b>	230 x 145 mm
<b>Capacité de coupe à 90° profils ronds</b>	225 mm
<b>Capacité de coupe à 60° profils carrés</b>	90 mm
<b>Capacité de coupe à 60° profils rectangles</b>	110 x 90 mm
<b>Capacité de coupe à 60° profils ronds</b>	90 mm
<b>Capacité de coupe à 45° profils carrés</b>	145 mm
<b>Capacité de coupe à 45° profils rectangles</b>	130 x 220 mm
<b>Capacité de coupe à 45° profils ronds</b>	145 mm
<b>Dimensions du ruban</b>	2480 x 27 x 0,9 mm
<b>Vitesse d'avance</b>	20 - 90 M/min
<b>Dimensions</b>	1100 x 1730 x 1690 mm
<b>Poids</b>	188 kg