Chaussures de sécurité GREGOR ESD S3S/CI/HI/HRO/FO/SR | U-Power - 42

Réf. : UPO179 Page catalogue : N999

Vendu par 1

Embout NanoFiber ultraléger avec protection ESD et conception sans métal.



Les chaussures de sécurité GREGOR ESD U-Power associent protection, légèreté et confort afin de répondre aux exigences des professionnels de l'industrie, de la logistique, de la maintenance et des métiers techniques. Conformes à la norme EN ISO 20345:2022+A1:2024, elles offrent un niveau de protection S3S CI HI HRO FO SR, garantissant une excellente résistance dans les environnements de travail exigeants.

Équipées d'un embout NanoFiber, ces chaussures assurent une protection efficace contre les chocs et l'écrasement tout en restant particulièrement légères. Leur conception Metal Free améliore le confort au quotidien et facilite les passages sous les portiques de détection. La semelle anti-perforation Save & Flex Air, également ultralégère, protège efficacement la plante du pied contre les risques de perforation.

La semelle extérieure est résistante aux hydrocarbures (FO) ainsi qu'à la chaleur par contact (HRO) et offre une excellente adhérence grâce à sa certification SR. Elle absorbe également les chocs au niveau du talon afin d'améliorer le confort lors des déplacements prolongés.

La doublure respirante favorise l'évacuation de l'humidité tandis que la semelle intérieure anatomique U-Power Original garantit un excellent maintien du pied. La protection ESD permet la dissipation contrôlée des charges électrostatiques, rendant ces chaussures adaptées aux environnements sensibles aux décharges électriques. La protection contre le froid (CI) et l'isolation contre la chaleur (HI) renforcent leur polyvalence tout au long de l'année.

Pointure 42
Noir

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Norme CE	Oui
Catégorie	Chaussure de sécurité
Catégorie de protection	S3S
Sexe	Mixte
Type	Basse
Absorption D'énergie E	Non
Résistance au glissement	SR - sur sols céramique + détergent
Hydrofuge WPA	Non
Protection malléole (AN)	Non
Résistance semelle à la chaleur par contact HRO	Oui
Résistance aux hydrocarbures FO	Oui
Isolation au froid de la semelle CI	Oui
Isolation contre la chaleur de la semelle HI	Oui
Semelle anti-perforation P	Non

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Textile

www.setin.fr