MASQUE LITEFLIP AUTOPILOT NOIR SN 4/5-14

Réf. : OPT182 Page catalogue : 2030

Vendu par 1

Le masque de soudage entièrement automatique avec rabat anti-éblouissant.

Le pilote automatique Optrel Liteflip s'adapte automatiquement aux conditions d'éclairage changeantes.
Le réglage manuel des niveaux de protection n'est plus nécessaire.
Reproduction fidèle des couleurs, cassette de protection contre l'éblouissement à assombrissement automatique dans la plage de niveaux de teinte 4 / 5-14 avec pilote automatique.
Réglage de la sensibilité et délai d'ouverture avec fonction crépusculaire.
Source de courant, cellules solaires, 2 piles bouton 3V remplaçables (CR2032).

Champ de vision :
Rabattable ouvert : 82 x 102 mm
Rabattable fermé : 50 x 100 mm

Niveau de protection :
Vue ouverte / claire : 1
Fermé / inactif : 4
Fermé / actif : 5-14

Classification :
Classe optique : 1
Lumière diffusée : 1
Homogénéité : 1
Dépendance angulaire : 2

Domaines d'application :
Soudage à l'électrode (soudage à la baguette, SMAW).
MIG / MAG (soudage des métaux sous protection gazeuse, GMAW).
Soudage haute performance GMAW.
Soudage au fil fourré.
Soudage TIG (TIG, GTAW).
Soudage et découpe plasma.

Garantie 2 ans : 1 an de prolongation de garantie supplémentaire si le produit est enregistré au cours des 6 premiers mois sur le site http://register.optrel.com.

Livré avec mode d'emploi - sacoche de rangement - piles - carte