



BATI POUR PERCAGE MAXI D202 AVEC



Réf. : DIA585

Page catalogue : 2349

Vendu par

1

Carotteuse portable à sec et à eau. Machine tout terrain pour les carottages jusqu'au \varnothing 162 mm dans le béton.



Système simplifié de passage entre les carottages à eau/à sec.

Raccordements directs pour l'arrivée d'eau et pour le foret de centrage.

Démarrage progressif, vitesse de rotation constante.

Moteur puissant, longue durée de vie, 3 vitesses.

Embrayage à bain d'huile avec pompe = circulation d'huile optimale dans les engrenages dans toutes les positions d'utilisation.

Protection thermique et électronique de surcharge.

Utilisation en portable ou sur bâti. 2 poignées ergonomiques.

Carottage à sec dans les briques silico-calcaires, ferraille, brique et autres matériaux abrasifs.

Carottage à eau dans les bétons armés, pierre naturelle et asphalte.

Moteur électrique : 230 V - 2 200 W

\varnothing de carottage max. : 162 mm (à eau) - 202 mm (à sec)

\varnothing du collier de serrage : 60 mm

Raccord : 1"¼ et ½"

Vitesse de rotation 3 vitesses : 510 / 1 150 / 2 500 trs/mn

Poids : 6,7 kg.

Bâti de perçage : \varnothing de perçage maxi. 202 mm