



Ensemble de poigné d'accessibilité J-RoX sur rosaces (série 62) - JPM



Réf. : JPM487

Page catalogue : 340

Vendu par

1

Répond aux exigences de la norme sur l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Cette innovation se caractérise par son design ergonomique, pour une plus grande facilité de préhension et un rail de guidage situé à l'extrémité de la béquille permettant une haute résistance inégalée.

Carré de 7 mm. Entraxe de fixation : 38 mm.

Poignée de porte \varnothing 19 mm en acier inoxydable de longueur 320 mm en saillie de 66 mm qualité AISI304 sur rosace ronde de diamètre 53 mm et épaisseur de 6 mm équipée d'un ressort de soutien.

Poignée équipée à son extrémité d'une plaque de guidage en acier inoxydable AISI304 avec 6 trous de fixation, 1 trou de positionnement et un capot clippé épaisseur 6,5 mm. Grade 4 à 200 000 manœuvres selon la Norme CE : Norme EN 1906.

Livré en standard pour porte de 38 à 55 mm d'épaisseur. Garantie 10 ans.



POINTS FORTS

le guidage de la béquille assure une très haute endurance à deux niveaux :
une forte résistance à la traction pour une tenue dans le temps exceptionnelle
et une butée en fin de course pour limiter le couple exercé sur le fouillot de la serrure.
Design du guidage de béquille uniformisé avec la rosace.
Capot de guidage harmonisé avec la rosace.

Bec de cane