Joint d'étanchéité multifonction

COMPRIBAND ULTIM'AIR - TRAMICO - Largeur 35 mm - 10 m - 7 / 18 mm - Rouleau de 8 m soit colis de 80 ml

Réf. : TRA387 Page catalogue : 1337



Vendu par 1

Étanchéité à l'eau et à l'air renforcée pour toutes les constructions.

Mousse de polyuréthane imprégnée, comprimée avec une face adhésive et intégrant une membrane d'étanchéité. Il assure l'étanchéité à l'eau, à l'air et l'isolation thermique des menuiseries posées en tunnel, dans les bâtiments basse consommation.
Calfeutrement à l'eau et à l'air, et isolation pour :
- fenêtres et portes extérieures (PVC, bois, aluminium), blocs baies et coffres de volet roulant
- types de poses : tunnel, en neuf et en rénovation
- isolation thermique par l'extérieur, maisons à ossature bois

POINTS FORTS

étanche à la pluie battante à 600 Pa (jusqu'à 1200 Pa au minimum de sa plage d'utilisation).
Membrane intégrée pour une étanchéité à l'air renforcée.
Laisse passer la vapeur d'eau et évite la condensation en favorisant l'évacuation de la vapeur d'eau vers l'extérieur.
Isolant acoustique (Rs,w = 46 dB) et thermique entre les tableaux et la menuiserie.
Résiste au feu et aux UV.
Conforme au DTU 36.5 : "mise en œuvre des fenêtres et portes extérieures", respecte les exigences d'étanchéité de la RT 2012 et des maisons passives.
Cahier des charges validé par SOCOTEC.
Temps de décompression adapté à la pose en tunnel.

largeur	Largeur 35 mm
Long.	10 m
Épaisseur mini / maxi	7 / 18 mm
Conditionnement	Rouleau de 8 m soit colis de 80 ml