Chaussures de sécurité Vhagar S3S/HI/HRO/FO/SR/ESD | U-Power - 39

Réf. : UPO190 Page catalogue : N999



Vendu par 1

Conçues pour les environnements difficiles.

Les chaussures de sécurité VHAGAR ESD U-Power sont développées pour les professionnels évoluant dans des environnements extérieurs et des conditions de travail exigeantes. Certifiées EN ISO 20345:2022+A1:2024, elles répondent au niveau de protection S3S CI HI HRO FO SR, garantissant une protection élevée contre les principaux risques rencontrés sur les chantiers, dans l'industrie, la logistique et les métiers techniques.

La tige est réalisée en PUTEK Star, un matériau haute performance reconnu pour sa très forte résistance à l'abrasion et à la pénétration de l'eau. Cette conception améliore la durabilité de la chaussure tout en conservant une excellente souplesse pour un usage quotidien intensif. L'embout de sécurité NanoFiber, ultraléger et sans métal, protège efficacement les orteils contre les chocs et l'écrasement sans alourdir la chaussure.

La semelle anti-perforation Save & Flex Air protège efficacement la plante du pied tout en conservant une grande flexibilité. La semelle extérieure intégrant la technologie Super Critical Technology assure stabilité, amorti et confort tout au long de la journée. Elle est également résistante aux hydrocarbures (FO), à la chaleur par contact (HRO) et offre une excellente adhérence grâce à sa certification SR.

La doublure respirante favorise l'évacuation de l'humidité tandis que la semelle intérieure anatomique U-Power Original améliore le maintien et le confort du pied. La protection ESD permet la dissipation contrôlée des charges électrostatiques, rendant cette chaussure adaptée aux environnements sensibles aux décharges électriques. Les protections CI et HI assurent respectivement une isolation contre le froid et contre la chaleur.

Pointure 39
Noir / bleu

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Norme CE	Oui
Catégorie	Chaussure de sécurité
Catégorie de protection	S3S
Sexe	Mixte
Type	Basse
Absorption D'énergie E	Non
Résistance au glissement	SR - sur sols céramique + détergent
Hydrofuge WPA	Non
Protection malléole (AN)	Non
Résistance semelle à la chaleur par contact HRO	Oui
Résistance aux hydrocarbures FO	Oui
Isolation au froid de la semelle CI	Oui
Isolation contre la chaleur de la semelle HI	Oui
Semelle anti-perforation P	Oui

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Textile

www.setin.fr