



Ensemble complet de pulvérisation Lacmé



Réf. : LAC091

Page catalogue : 2138

Vendu par

Idéal pour le traitement des toits et façades.

Pompe radiale avec membranes en Viton® et culasse en polypropylène.
Collecteur de produit en polypropylène.
Régulateur de pression manuel.
Tuyau d'aspiration avec crêpine inox, longueur 1,50 m (ø 16 x 22 mm).
Tuyau de retour, longueur 1,50 m (ø 12,5 x 18 mm).
Tuyau d'alimentation de la lance longueur 10 m (ø 8 x 14 mm).
Débit mini à 0 bar : 22 m³/h
Débit maxi à 10 bars : 19 m³/h
Puissance : 1100 W
Vitesse : 650 trs/mn

Lance de pulvérisation avec canne en fibre de verre, buse réglable et orientable, poignée ergonomique et tuyau spirale de liaison.
Longueur réglable de 1,60 à 6 m.

Garantie 2 ans.

POINTS FORTS

pompe puissante, possibilité d'alimenter deux cannes. Taille du jet réglable et orientable.



Il faut 1 litre de produit pour traiter 6 m².

produits acceptés :
antimousse, hydrofuge, fongicide, traitement bactéricide,
phytosanitaire, produits pour décoller la tapisserie, produits phase aqueuse,
produits chloré, insecticide, pesticide, désherbant et engrais.



Catégorie	Pulvérisateur
Alimentation	230 V
Longueur lance	150 cm
Longueur de tuyau	10 m
Pression fixe	10 bars
Dimensions	505 x 365 x 420 mm
Fonctionnement	Electrique
Poids	26 kg