Plomberie > Univers du gaz > Gaz butane - propane

Flexible inox Flexigaz® basse pression butane/propane | Clesse - Entrée écrou 20x150 - sortie écrou 1/2” - 1 m

Réf. : BAN093 Page catalogue : N999



Vendu par 1

Le flexible inox Flexigaz® de Clesse est conçu pour le raccordement des appareils fonctionnant au butane ou au propane en basse pression.

Destiné aux installations alimentées par bouteille ou citerne individuelle, ce flexible métallique assure le raccordement entre un détendeur ou un ROAI GPL et un appareil domestique à gaz. Il ne doit pas être utilisé sur les installations alimentées par un réseau de gaz ni avec du GPL en phase liquide.

Fabriqué en acier inoxydable, le flexible Flexigaz® offre une excellente résistance à la corrosion et ne possède pas de date limite d'emploi, sous réserve d'un contrôle régulier de l'installation et du respect des consignes d'utilisation. Conforme à la norme NF D 36-125, il est conçu pour une pression maximale de service de 200 mbar.

Il est équipé d'une entrée M20 x 1,5 (écrou noir) côté alimentation gaz et d'une sortie G1/2” (écrou laiton) côté appareil. Pour garantir son bon fonctionnement, le flexible ne doit être soumis ni à la torsion ni à la traction et doit respecter un diamètre intérieur minimal de courbure de 140 mm.

Caractéristiques techniques :
Alimentation : bouteille ou citerne individuelle
Pression maximale : 200 mbar
Conforme à la norme NF D 36-125
Entrée : M20 x 1,5 (écrou noir)
Sortie : G1/2” (écrou laiton)
Flexible inox sans date limite d'emploi
Diamètre intérieur minimal de courbure : 140 mm
Utilisation intérieure et extérieure selon les règles d'installation gaz

POINTS FORTS

flexible inox sans date limite d'emploi

Raccordement Entrée écrou 20x150 - sortie écrou 1/2”
Longueur 1 m

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

NF GAZ O

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Acier inoxydable
Matière secondaire	Laiton

www.setin.fr