



■ Perforateur burineur D25144K Dewalt



Réf. : DEW293

Page catalogue : 2251

Vendu par

Outil à étanchéité renforcée contre les poussières. Idéal pour la réalisation de trous d'ancrages de 4 à 28 mm dans le béton.



Equipé d'une vitesse variable. Son débrayage de sécurité élimine le risque d'à-coups lorsque le foret se bloque. Fonction rotation seule pour du perçage simple dans le bois, le métal, le carrelage. Stop de rotation pour réaliser du burinage léger. Domaines d'application : petites saignées dans la brique, perçage de trous traversants dans les matériaux de construction pour le passage de gaines, destruction de carrelage...

POINTS FORTS

fentes de ventilation orientées pour ne pas gêner l'utilisateur. Poignée arrondie en caoutchouc, excellente maniabilité. Mandrin changement rapide.

Livré en coffret de transport avec 1 poignée multi-positions avec mandrin interchangeable automatique

Informations complémentaires

Norme CE	Oui
Catégorie	Perforateur SDS+
Alimentation	230 V
∅ perçage bois	30 mm
∅ perçage acier	13 mm
∅ perçage trépan béton	65 mm
∅ perçage béton	28 mm
Cadence d'impact	0 - 5350 coups/min
Puissance	900 W
Force de frappe	3.0 J
Vitesse de rotation fixe	0 - 1450 trs/min
Poids	3.1 kg