Equipement de la porte, fenêtre et portail > Ensemble sur plaque pour porte extérieure > Plaque ferrure > Ensemble Hamburg

Garniture de porte-fenêtre Hamburg | HOPPE - Aspect inox - Réduite - Carré de 7 mm - EA 70 mm - 68 à 77 mm

Réf. : HOE293 Page catalogue : N999



Vendu par 1 5

Garniture double en Aluminium, plaques étroites, pour porte-fenêtre avec cylindre (PZ 70 mm), alliant design robuste et montage ultra-rapide HOPPE.

La garniture HOPPE Hamburg référence 1700FA/300LMSGL/NLFSGL/1700 est une solution de ferrage double face (intérieur/extérieur) pour les portes-fenêtres ou portes d'entrée de service. Fabriquée en Aluminium de la gamme duraplus par HOPPE , elle bénéficie de la certification DIN EN 1906 pour les bâtiments publics à fréquentation élevée (Catégorie d'utilisation 3) et d'une résistance à la corrosion de niveau 4.

Ce modèle est en finition F9016 blanc signalisation.

Caractéristiques clés de la garniture :

Plaques : Garniture sur plaques étroites (dimensions 24 x 234 mm) avec des piliers de fixation.
Fixation : La fixation est visible côté intérieur, traversante, assurée par des vis filetées M4.
Entraxe : Conçue pour un percement pour cylindre (PZ) avec un entraxe de 70 mm.

Carré : Utilisation du carré à montage rapide HOPPE de 7 mm d'épaisseur , permettant une pose simple et efficace (poignées mâle/femelle).

Compatibilité : Adaptée aux portes d'une épaisseur comprise entre 58 et 67 mm.

POINTS FORTS

pour un usage intensif, avec facilité de pose grâce au carré à montage rapide HOPPE et entraxe standard PZ 70 mm

Finition	Aspect inox
Saillie	Réduite
Dimension du carré	Carré de 7 mm - EA 70 mm
Épaisseur de porte	68 à 77 mm

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Aluminium
Matière secondaire	Métal