



Disque fibre Victograin Pferd



Réf. : PFE094

Page catalogue : 1328

Vendu par

Rendement d'enlèvement de matière maximal sur l'acier, les matériaux durs et faiblement thermoconducteurs, et durée de vie exceptionnellement longue pour un ponçage extrêmement agressif. Des agents actifs combinés au revêtement améliorent l'enlèvement de matière, évitent l'encrassement et permettent un ponçage sans échauffement.



Matériaux pouvant être usinés :
alliages à base de nickel (par ex. Inconel et Hastelloy),
autres métaux non ferreux,
matières réfractaires,
métal non ferreux dur,
acier inoxydable (INOX),
aciers, acier moulé,
aciers trempés, traités, d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (supérieur 38 HRC),
acier,
aciers jusqu'à 1 200 N/mm² (< 38 HRC),
acier moulé.

Domaines d'application : égaliser, ébavurage, usinage des surfaces, travail des arêtes, travail des cordons de soudures.

Grain 36
ø mm 125
Alésage mm 22
Boîte de 25

Informations complémentaires

Catégorie	Consommable abrasifs
Matière à travailler	Acier inoxydable
Machine	Meuleuse d'angle
Qualité	Utilisation optimale / haute performance
Format abrasifs	Disque fibre
Type de grain	Céramique