



Equipement de la porte, fenêtre et portail > Ferme-porte > Ferme-porte Bricard > Ferme-porte série 645





Réf.: BRI795 Page catalogue: 412



Vendu par

Mécanisme à crémaillère. Marquage CE et conforme à la norme EN 1154.

100

Largeur maxi du vantail : 950 mm.

Fermeture contrôlée jusqu'aux 10 derniers degrés, avec l'à-coup final réglable.

Thermoconstant: -15° à +40° C.

Ouverture possible de la porte à 180°. Vitesse de fermeture réglable.

A-coup final réglable.

Système de montage rapide et précis. En conformité avec la loi PMR.

Montage universel:

- sur vantail côté paumelles et sur dormant côté opposé aux paumelles
- sur dormant côté paumelles et sur vantail côté opposé aux paumelles.

Pour porte coupe-feu 1 heure.

POINTS FORTS

bras à glissière antivandalisme.

Blanc

Informations complémentaires

Catégorie Ferme-porte 60 kg Poids de la porte maxi Type ferme-porte Pour porte Type de montage En applique **Technologie** A crémaillère Largeur de la porte maxi 950 mm Freinage à l'ouverture Oui Conforme à la norme PMR Oui

Bras à coulisse Type bras

Force variable réglable 1 - 3 Amortisseur à la fermeture Non **Temporisation** Non

Sens de montages possibles Sur vantail côté paumelles ou sur dormant côté opposé aux paumelles Autres sens de montages possibles Sur vantail côté opposé aux paumelles ou sur dormant côté paumelles