



■ Générateur Kronos 400T GW - eau



Réf. : GYS098

Page catalogue : N999

Vendu par

Générateur triphasé multi-procédés à dévidoir séparé avec groupe de refroidissement intégré. Pour soudage MIG-MAG, MMA DC/Pulsé et TIG DC Lift/Pulsé.



Avec dévidoir WF-35. Ecran couleur 3.5". 2 modes d'affichage Easy/Expert. Groupe de refroidissement 800 W. 200 programmes de soudage mémorisables. Mode calibration. Support pour bouteille de gaz 50 litres. IP23S. Garantie 2 ans. Alimentation : 400 V tri.

Tension à vide : 66 V

Intensité de soudage MIG/MAG : 15-400 A

Intensité de soudage TIG : 20 -400 A

Intensité de soudage MMA : 20-400 A

Facteur de marche à 60% : 300 A

Facteur de marche à 100% : 280 A

Dimensions : L 900 x l 550 x H 810 mm.

Poids : 68 kg

Procédés MIG-MAG :

Motodévidoir 4 galets avec encodeur numérique : bobines de \varnothing 200-300 mm. 21 synergies. Equipé d'origine avec galets type B \varnothing 1-1,2 mm (acier/inox).

Procédés MMA :

Soude les électrodes rutiles et basiques jusqu'à \varnothing 5 mm.

Livré avec 1 faisceau de liaison de 10 m - 1 torche acier \varnothing 1,2 m
masse 400 A de 4 m

Informations complémentaires

Norme CE Oui