



Ventilateur MV300PP - Vynckier

Réf. : TOS001

Page catalogue : 2796

Vendu par

1

Ventilateur mobile, pratique pour sécher, ventiler, refroidir ou évacuer l'air dans des espaces de travail pauvres en oxygène comme les caves, les bateaux, les containers.



Évacuation des fumées, fumées de soudage, gaz, odeurs. Très léger et portable, châssis et hélice en polyéthylène résistant à la rouille. Grille double et protection thermique. Avec poignée et 4 pieds en caoutchouc. IP20.

Tension : 230 V.
Puissance : 750 W.
Diamètre : 300 mm.
Nombre de vitesses : 1.
Vitesse : 2850 trs/mn.
Débit : 56 m³/mn.
Poids : 16 kg.

POINTS FORTS

Avantages :

Très léger et portable
Haut débit et pression par rapport à la petite taille
Châssis et hélice en polyéthylène résistant à la rouille

Pratique pour :

Séchage, ventilation, refroidissement, évacuation d'air
Évacuation des fumées, fumées de soudage, gaz, odeurs
Pour amener de l'air frais dans des espaces de travail pauvres en oxygène comme les caves, les bateaux, les containers

Livré avec:

Double grille de protection
Protection thermique

Options:

Tuyaux 10m, connectable jusqu'à 30m
Tuyaux vont sur l'entrée et sur la sortie du ventilateur
Sac filtrant pour capturer les particules nocives comme le quartz

230 V - 750 W

livré sans tuyau d'extraction.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



Norme CE Oui

