VENTOUSE APPLIQUE 300 KG 12-24VCC LED CONTACT NF S61-937 SOUS 24V

Réf. : TTR227



Vendu par 1 400

Une solution de verrouillage haute performance certifiée DAS, offrant une installation simplifiée en mode mains libres et une grande flexibilité de tension. Conforme à la norme NF S61-937.

La ventouse électromagnétique EH3 est un dispositif de verrouillage en applique conçu pour sécuriser les issues de secours et les accès techniques. Certifiée conforme aux normes DAS NF S 61-937, elle garantit une libération immédiate de l'accès en cas de rupture de courant, assurant ainsi la mise en sécurité des personnes.

Ce modèle se décline en 2 versions pour s'adapter à toutes les configurations électriques : une version bi-tension 12-24 Vcc manuelle (réf. TTR 227) et une version multi-tensions 12 à 48 Vcc à sélection automatique (réf. TTR 228).

Son système d'accroche temporaire breveté dit ”mains libres” permet au poseur de suspendre la ventouse sur son support avant le vissage définitif, réduisant considérablement le temps et la pénibilité de l'installation. Sa conception réversible DIN Gauche / DIN Droite et ses entrées de câbles multiples (verticales et latérales) offrent une flexibilité totale sur le terrain.

Côté signalisation, la ventouse intègre des LEDs haute visibilité à l'avant et à l'arrière, permettant un contrôle rapide de l'état de verrouillage sous tous les angles. Robuste, elle affiche une résistance à l'effraction de 300 kg et bénéficie d'un indice de protection IP54, la protégeant contre les poussières et les projections d'eau. Sa construction en aluminium et acier assure une longévité optimale pour un usage intensif en milieu professionnel.

12 Vcc - 560 mA / 24 Vcc - 290 mA
Version manuelle
Aimant : 255 x 47 x 26 mm
Contreplaque : 180 x 38 x 13 mm

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Aluminium
Matière secondaire	Acier