Ventouse électromagnétique en applique 500 kg C5S11 | CDVI

Réf. : DIG063 Page catalogue : 576



Vendu par 1 100

Une solution de verrouillage haute sécurité avec une force de rétention de 500 kg et une signalisation intégrée pour un contrôle d'accès fiable.

La ventouse électromagnétique C5S11 de CDVI est un dispositif de verrouillage haute performance conçu pour la sécurisation des accès sensibles dans le secteur tertiaire et industriel. Ce modèle en applique offre une résistance exceptionnelle à l'effraction grâce à une force de maintien certifiée de 500 kg. Sa conception robuste en aluminium anodisé assure une longévité accrue, même dans des conditions d'utilisation intensive.

Ce système de verrouillage se distingue par son intelligence intégrée. Il dispose d'une électronique de protection contre l'effet de rémanence, permettant une libération instantanée de la porte dès la coupure de l'alimentation électrique. Pour une gestion optimale des flux, la C5S11 inclut un contact de signalisation (relais inverseur) permettant de renvoyer l'état de la porte (verrouillée ou déverrouillée) vers une centrale de gestion ou un voyant déporté. La présence d'une diode lumineuse (LED) sur le corps de la ventouse offre un contrôle visuel immédiat pour les usagers et le personnel de maintenance. Bi-tension, elle s'adapte à vos configurations électriques en 12V ou 24V DC, facilitant son déploiement sur tout type de chantier neuf ou en rénovation.

12 Vcc - 550 mA/24 Vcc - 270 mA
Avec contact.
Aimant : 266 x 67 x 40 mm
Contreplaque : 190 x 61 x 16 mm

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Aluminium
Matière secondaire	Acier