VENT.ENCAST.300KG 12V 229X36X28

Réf. : DIG035 Page catalogue : 576



Vendu par 1 10

Ventouse électromagnétique à encastrer offrant une sécurité invisible et une force de rétention élevée pour profilés étroits.

La ventouse électromagnétique est une solution de verrouillage haute sécurité conçue pour une installation discrète en intérieur. Grâce à son montage encastré, elle s'intègre parfaitement dans le dormant de la porte, préservant ainsi l'esthétique de l'ouverture tout en offrant une protection efficace. Ce modèle se distingue par son profil de seulement 36 mm, ce qui le rend particulièrement adapté aux châssis de porte étroits et aux configurations où l'espace est limité.

Malgré sa compacité, elle délivre une force de rétention puissante de 300 kg, assurant un verrouillage robuste pour une large gamme d'applications, y compris les portes battantes ou coulissantes. Elle est équipée d'un contact de signalisation intégré permettant de connaître l'état de la porte (ouvert ou fermé) en temps réel, facilitant ainsi la gestion du contrôle d'accès.

D'un point de vue technique, elle fonctionne sans pièces mobiles, ce qui garantit une longévité exceptionnelle et un entretien réduit. Elle intègre une varistance pour protéger le système contre les effets d'auto-induction lors de la coupure de l'alimentation. Polyvalente, elle accepte une alimentation bitension de 12 Vcc ou 24 Vcc. Certifiée IP54 et IK10, elle résiste aux projections de poussière et aux impacts, fonctionnant dans des conditions de température extrêmes allant de -40 à +70 degrés Celsius.

12/24 Vcc - 500 mA
Aimant : 230 x 36 x 28 mm
Contreplaque : 185 x 36 x 11 mm - avec contact

câble en option.

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Zamak - alliage de zinc (ZnAlMgCu)
Matière secondaire	Acier