Ventouse électromagnétique encastrée Velmag 300 daN | SEWOSY

Réf. : SEW053 Page catalogue : N999



Vendu par 1 100

Verrouillage encastré avec signalisation d'état intégrée.
Certifié NF S 61-937 pour le verrouillage des issues de secours.

La ventouse électromagnétique encastrée de la gamme Velmag par Sewosy est une solution de verrouillage performante conçue pour s'intégrer de manière esthétique et invisible dans les huisseries. Ce modèle EF300ENCCTC CA se distingue par l'intégration d'un contact d'état (REED), permettant un report d'information précis sur la position de la porte (verrouillée ou déverrouillée) vers un système de contrôle d'accès ou de surveillance.

Affichant une force de retenue théorique de 300 daN, cette ventouse assure une résistance optimale pour la sécurisation des accès intérieurs. Elle est particulièrement adaptée aux ERP (Établissements Recevant du Public) car elle bénéficie de la certification NF S 61-937 (pour une alimentation en 24 Vcc), répondant ainsi aux normes strictes de sécurité incendie pour l'équipement des issues de secours.

Techniquement, le dispositif est bi-tension 12/24 Vcc, offrant une grande flexibilité lors de l'installation sur chantier. Sa consommation est maîtrisée avec 500 mA en 12V et 250 mA en 24 V. Conçue pour durer, elle fonctionne sur une large plage de températures allant de -10°C à +55°C et dispose d'un indice de protection IP20.

L'installation est facilitée par un boîtier compact de 227 mm de longueur et une profondeur de mortaise réduite. La contreplaque est livrée avec tous les accessoires de fixation nécessaires, incluant une rondelle en caoutchouc pour garantir un alignement parfait avec l'électro-aimant et maintenir une efficacité de retenue maximale.

12 Vcc - 500 mA / 24 VCC - 250 mA
Aimant : 227 x 38 x 27 mm
Contreplaque : 180 x 38 x 11 mm

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Acier
Matière secondaire	Aluminium