Ventouse encastrée Velmag 500 daN | SEWOSY

Réf. : SEW054 Page catalogue : N999



Vendu par 1 50

Une force de maintien supérieure de 500 daN pour un verrouillage encastré invisible et ultra sécurisé.

La ventouse électromagnétique EF550ENCCTC CA de la gamme Velmag de Sewosy est une solution de verrouillage par encastrement conçue pour allier esthétisme et haute sécurité. Grâce à sa force de retenue exceptionnelle de 500 daN, elle offre un niveau de protection supérieur pour les portes intérieures tout en restant totalement invisible une fois installée dans l'huisserie.

Ce modèle technique intègre un contact de signalisation (REED) qui permet de transmettre en temps réel l'état de la porte (verrouillée ou déverrouillée) à votre système de gestion technique de bâtiment ou de contrôle d'accès. Son fonctionnement à rupture de courant garantit le déverrouillage immédiat des issues en cas de coupure d alimentation, assurant ainsi la sécurité des personnes.

La ventouse est bitension 12/24 Vcc, permettant une adaptation facile à la plupart des configurations électriques. Sa consommation est optimisée avec 480 mA en 12 V et 240 mA en 24 V. Son boîtier robuste supporte des conditions de température allant de -10 C à +55 C et bénéficie d'un indice de protection IP42.

L'installation est simplifiée par sa conception encastrée qui limite l'encombrement tout en préservant l'intégrité visuelle du passage. Elle est livrée avec sa contreplaque et les accessoires de montage nécessaires pour garantir un alignement parfait, condition indispensable pour atteindre la force de maintien maximale de 500 daN. Ce produit représente le choix idéal pour les bâtiments administratifs ou commerciaux nécessitant un haut niveau de fermeture sans compromis sur le design.

12 Vcc - 480 mA / 24 Vcc - 240 mA
Aimant : 190 x 61 x 38 mm
Contreplaque : 185 x 61 x 16,5 mm

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Acier
Matière secondaire	Aluminium