# SERRURE A CODE MECANIQUE JOKEY 900 A PENE DORMANT EN APPLIQUE

Réf. : LOK032 Page catalogue : 566




**Vendu par** 1 40

**Verrou d'appoint pour changement de code fréquent dans les espaces collectifs.**
**Usage intérieur/extérieur. Réversible droite/gauche.**

Sécurisez vos accès avec le **JOKEY 900**, le système de contrôle d'accès autonome et **intégralement mécanique** de LOKOD. Conçu spécifiquement pour les professionnels nécessitant une **gestion des codes ultra-rapide et fréquente**, le JOKEY 900 est la solution idéale pour les **petites réserves, les dépendances, les locaux techniques, les vestiaires** ou les locations saisonnières.

**Flexibilité et Rapidité de Codage**

L'atout majeur du JOKEY 900 est sa fonction de **Codage Rapide**, permettant de modifier le code d'accès en seulement **15 secondes** et **sans aucune dépose** du boîtier. Cette opération s'effectue directement par le clavier grâce à l'outil de codage fourni. C'est l'assurance d'une réactivité maximale pour la sécurisation de vos zones sensibles.

**Caractéristiques Techniques et Adaptabilité**

Ce système fiable et robuste ne requiert **aucune alimentation électrique** (sans pile, sans câble), garantissant une solution économique et écologique. Le JOKEY 900 est conçu pour une **utilisation intérieure et extérieure** et est **réversible** droite/gauche, simplifiant considérablement l'installation sur tous types de portes.

Il est proposé en deux versions principales pour s'adapter à votre configuration :

**Réf. 48103-J** : ensemble Serrure (Boîtier à code + garniture intérieure) avec serrure tubulaire à pêne 1/2 tour (verrouillage automatique). Pour des portes d'épaisseur de 35 à 80 mm.

**Réf. 48104-J** : ensemble Verrou (Boîtier à code + garniture intérieure) avec pêne dormant en applique. Pour des portes d'épaisseur de 18 à 80 mm.

Le JOKEY 900 peut facilement **remplacer** un modèle Jokey 500, 800, ou un produit similaire, s'intégrant sans effort dans vos installations existantes. Avec **jusqu'à 40 000 combinaisons** possibles, vous bénéficiez d'une haute sécurité mécanique.

La sortie reste toujours libre pour une conformité maximale des issues.

## POINTS FORTS

code modifiable à volonté par le clavier sans dépose en ”15 secondes chrono”.

Pour portes 18 à 55 mm d'épaisseur - réversible

Boîtier à code + garniture intérieure à pêne dormant en applique

## INFORMATIONS RSE

| | |
|---|---|
| **Matière principale** | Zamak - alliage de zinc (ZnAlMgCu) |
| **Matière secondaire** | Métal |

www.setin.fr

Groupe SETIN