VERROU APPLIQUE 2 PTS MOTORISE SANS GACHE

Réf. : ASA090



Vendu par 1

Le verrou motorisé en applique VEAPH 8404 est une solution de haute sécurité conçue pour renforcer le contrôle d'accès des portes à trafic intensif supportant jusqu'à 2000 ouvertures par jour. Il est alimenté en 12 VCC et s'adapte à de nombreux secteurs sensibles comme les banques, les centres de données ou les sites industriels.

Ce verrou dispose de 2 pênes en acier inoxydable de 20 mm intégraux avec goupilles flottantes anti-sciage, offrant une résistance à l'effraction de 1200 daN par pêne. Sa puissance moteur assure un verrouillage et un déverrouillage ultra-rapides en 0,5 seconde tout en guidant la porte a la refermeture.

Totalement réversible droite, gauche, tirant ou poussant, le VEAPH 8404 s'installe en applique sur des portes d'une épaisseur minimale de 37 mm et convient pour cylindre profil europeen. Sa carte électronique propose une gestion avancée du contrôle d'accès avec 2 entrées de commande pour déverrouillage temporisé de 5 à 25 secondes ou permanent.

Le coffre en acier inoxydable brossé est équipé d'un bouton poussoir de sortie en façade et un buzzer d'alarme pour les anomalies, les tentatives d'effraction ou le maintien de porte ouverte. La référence 8404A60.1S correspond au verrou nu sans gâche, tandis que la référence 8404A60.1-5400.17.0 intègre un bouton moleté d'urgence respectant le code du travail pour la garantie d'une évacuation immédiate (version livrée sans gâche d'urgence).

Verrou applique 2 points motorisé
Sans gâche
Réversible droite/gauche - tirant/poussant

Livré sans gâche.

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Acier inoxydable
Matière secondaire	Acier