



VIS BETON FBS II TF GALVA 8X 90



Réf. : CBP076

Page catalogue : 1261



Vendu par 50

Une vis à béton haute performance à tête hexagonale pour ancrages lourds dans le béton fissuré, la brique et le béton cellulaire.

La vis à béton UltraCut FBS II de FISCHER est une solution d'ancrage direct conçue pour les fixations structurales dans le béton non fissuré C20/25, le béton cellulaire et la brique pleine. Son filetage spécifique taraude le support lors du vissage pour offrir une tenue mécanique élevée sans contrainte d'expansion, autorisant des entraxes et des distances aux bords réduits.

Sa tête hexagonale avec rondelle intégrée permet une pose rapide et puissante à la visseuse à choc ou à la clé à douille : douille 6 pans de 10 mm pour le diamètre 8 mm, douille de 13 mm pour le diamètre 10 mm, douille de 15 mm pour le diamètre 12 mm et douille de 17 mm pour le diamètre 14 mm.

Couvrant les diamètres de 8 à 14 mm en version acier zingué ou inox A4, elle garantit des capacités de charge limites de service en traction atteignant jusqu'à 2 160 daN dans le béton. Évaluée selon l'ETE-15/0352, elle est démontable et réutilisable pour fixer sabots de charpente, garde-corps et structures métalliques.

POINTS FORTS

couvre les applications sismiques C1-C2 et dans le béton fissuré. Revêtement de surface innovant contre la corrosion. Classement feu R120.

Ø perç.

8

Long.

90

Ep. min

120

UltraCut - vis béton TF - acier galvanisé

Géométrie spéciale des dents de scie pour une pénétration rapide dans le béton. Agrément Technique Européen ETA-15/0352

Réutilisable après vérification avec la jauge de contrôle FUP (réf. CBP 088 et 089).

Pose par vissage direct avec embout Torx TX 40. vis à béton à six pans pour pose à la douille

INFORMATIONS RSE

Matière principale

Acier - zingué

Matière secondaire

Acier inoxydable