Consommables > Visserie, boulonnerie, pitonnerie, clouterie > Vis pour charpente - bardage - toiture > Vis à bois empreinte Torx pour charpente

# Vis à charpente GoFix MSII Torx filetage partiel - SHIGA - 6 - 140 - 100

Réf. : SIH007 Page catalogue : 1220

**Vendu par** 100 800



**Fixation bois sur bois, même les panneaux OSB.**

Fixe les matériaux isolants résistants à la pression lors d'une isolation sur chevrons, pour les matériaux isolants avec une tension de compression supérieure à 50 kPa.
Insertion rapide des vis, facile à utiliser et permet de gagner du temps.
Une tête spéciale à plusieurs étages permet de réduire l'effet de fente dans le bois.
Utilisation dans le bois dur autorisée Sécurité selon ETA-13/0842.

Matériau : similaire à la galvanisation selon ISO 2081, sans chrome 6, mais avec une passivation et un revêtement spécial. Cela permet d'augmenter de façon considérable la protection contre la corrosion, de rendre la surface recouvrable et d'éviter la corrosion de contact pour les métaux contenant de l'aluminium ou du magnésium.

Empreinte : T25 = ø 5 mm. T30 = ø 6 mm.
T40 = ø 8 mm

## POINTS FORTS

peut être également utilisé avec des clés à chocs.

| | |
|---|---|
| **ø mm** | 6 |
| **L mm** | 140 |
| **Filetage mm** | 70 |

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Vis |
| **Type de vis** | Bois |
| **Auto-perceuse** | Non |
| **Matière** | Acier zingué |
| **Tête de la vis** | Disque |
| **Empreinte** | Torx |