BETABOLT - vis béton TH acier zingué - 12 - 75

Réf. : CBP027 Page catalogue : 1260



Vendu par 25 100

Fixation traversante qui se visse directement dans le béton sans cheville.

Filetage étudié pour de fortes tenues à l'arrachement.
Embase crantée pour un excellent verrouillage de la pièce à fixer : finition soignée : pas de tige filetée qui dépasse !
Double filet pour une installation plus facile et une évacuation rapide des poussières de béton.
Installation rapide par vissage.
Idéale pour charges lourdes : elle permet la pose rapide de supports de coffrage, de structures en bois ou métalliques, de garde-corps.
Démontage possible.
Agrément technique européen (ETA) 08/0121 - ETAG 001 - Option 1.

Ouverture de clé :
ø 6 mm : clé de 10,
ø 8 mm : clé de 13,
ø 10 mm : clé de 15,
ø 12 mm : clé de 16,
ø 14 mm : clé de 18.

Dimensions en mm.

POINTS FORTS

performant : tenue optimale même dans le béton fissuré.

Type	BETABOLT - vis béton TH acier zingu
ø perç.	12
Longueur mm	75
Double filet pour une installation plus facile et une évacuation rapide des poussières de béton.	
Ep. maxi	25
Prof. perç. mini	80
Nm	50

le montage ne peut se faire qu'avec une boulonneuse à choc + douille impact.