Vis béton à tête hexagonale Scell-It - BETABOLT - vis béton TH inox A4 - 6 - 75

Réf. : CBP033 Page catalogue : 1260

EUROPEAN TECHNICAL APPROVAL
1488-CPD-0383/W
ETA-13/0934
EAD 330232-00-0601
option 1

Vendu par	100	400

Fixation traversante qui se visse directement dans le béton sans cheville.

Filetage étudié pour de fortes tenues à l'arrachement.
Embase crantée pour un excellent verrouillage de la pièce à fixer : finition soignée : pas de tige filetée qui dépasse !
Double filet pour une installation plus facile et une évacuation rapide des poussières de béton.
Installation rapide par vissage.
Idéale pour charges lourdes : elle permet la pose rapide de supports de coffrage, de structures en bois ou métalliques, de garde-corps.
Démontage possible.
Agrément technique européen (ETA) 08/0121 - ETAG 001 - Option 1.

Ouverture de clé :
ø 6 mm : clé de 10,
ø 8 mm : clé de 13,
ø 10 mm : clé de 15,
ø 12 mm : clé de 16,
ø 14 mm : clé de 18.

Dimensions en mm.

POINTS FORTS

performant : tenue optimale même dans le béton fissuré.

Type	BETABO
ø perç.	6
Longueur mm	75

Fabrication bimétal, vis en acier inoxydable A4 garantissant une excellente résistance à la corrosion. Pointe en acier haute résistance assurant une pénétration aisée et un ancrage performant dans le béton.

Ep. maxi	5
Prof. perç. mini	80

le montage ne peut se faire qu'avec une boulonneuse à choc + douille impact.