Vis béton à tête hexagonale Scell-It - BETABOLT - vis béton TH inox A4 - 12 - 125

Réf. : CBP036 Page catalogue : 1260

EUROPEAN TECHNICAL APPROVAL
1488-CPD-0383/W
ETA-13/0934
EAD 330232-00-0601
option 1

Vendu par	25	100

Fixation traversante qui se visse directement dans le béton sans cheville.

Filetage étudié pour de fortes tenues à l'arrachement.
Embase crantée pour un excellent verrouillage de la pièce à fixer : finition soignée : pas de tige filetée qui dépasse !
Double filet pour une installation plus facile et une évacuation rapide des poussières de béton.
Installation rapide par vissage.
Idéale pour charges lourdes : elle permet la pose rapide de supports de coffrage, de structures en bois ou métalliques, de garde-corps.
Démontage possible.
Agrément technique européen (ETA) 08/0121 - ETAG 001 - Option 1.

Ouverture de clé :
ø 6 mm : clé de 10,
ø 8 mm : clé de 13,
ø 10 mm : clé de 15,
ø 12 mm : clé de 16,
ø 14 mm : clé de 18.

Dimensions en mm.

POINTS FORTS

performant : tenue optimale même dans le béton fissuré.

Type	BETABO
ø perç.	12
Longueur mm	125

Fabrication bimétal, vis en acier inoxydable A4 garantissant une excellente résistance à la corrosion. Pointe en acier haute résistance assurant une pénétration aisée et un ancrage performant dans le béton.

Ep. maxi	30
Prof. perç. mini	105

le montage ne peut se faire qu'avec une boulonneuse à choc + douille impact.