Vis d'ancrage béton TAPCON5 XTREM HFL hexagonale | SPIT - 6 - 50 - 100

Réf. : SPIA47 Page catalogue : N999



Vendu par 1 4

Vis à tête large avec rondelle pour fixation sur béton fissuré, non fissuré et zones sismiques C1 et C2. Agrément feu.

Fixation haute performance pour béton et maçonnerie
Découvrez la SPIT TAPCON5 XTREM HFL, une vis d'ancrage autotaraudeuse conçue pour relever les défis les plus exigeants dans le domaine de la fixation. Cette vis offre une solution robuste pour les ancrages dans le béton fissuré et non fissuré, ainsi que dans la maçonnerie.

Polyvalence et performance exceptionnelles
Que ce soit pour des installations M&E, des façades, des garde-corps ou des projets d'infrastructure, le TAPCON5 XTREM HFL s'adapte à une multitude d'applications. Sa conception innovante lui permet de supporter des charges élevées, faisant d'elle un choix idéal pour les applications structurelles critiques.

Installation rapide et efficace
Équipée d'une tête hexagonale à large rondelle intégrée, cette vis facilite une mise en œuvre rapide au tournevis ou à l'embout hexagonal. Son filetage breveté permet non seulement une installation plus rapide mais aussi des distances aux bords réduites, offrant ainsi plus de flexibilité dans vos projets.

Durabilité et résistance à toute épreuve
Fabriquée en acier carbone avec un revêtement zinc-flake, cette vis d'ancrage offre une résistance exceptionnelle à la corrosion, jusqu'à 500 heures au brouillard salin. Sa pointe durcie par induction garantit un perçage et un taillage efficaces tout en conservant la flexibilité nécessaire pour éviter la rupture.

Principales caractéristiques techniques
La SPIT TAPCON5 XTREM HFL se distingue par sa polyvalence et ses performances élevées. Certifiée ETA Option 1 pour les applications en béton fissuré et non fissuré, elle convient également aux zones sismiques. Cette vis d'ancrage offre une solution fiable pour diverses applications. Amovible et réglable sans perte de performance, elle est idéale pour les projets nécessitant flexibilité et robustesse.

ø perç.	6
Long.	50
Tapcon Xtrem vis béton HFL - Torx	
Ep. max	15
Deux encoches en bout de vis facilitent l'engagement. Agrément Technique Européen ETE-24/0388-0389.	

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Norme CE Oui

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Acier