Consommables > Cheville et scellement > Cheville pour fixation lourde > Spit Tapcon Xtrem

TAPCON5 XTREM ROD M8/M10 6X35 BT100

Réf. : SPIA50 Page catalogue : N999



Vendu par 1 4

Vis béton femelle à double filetage M8/M10 pour béton fissuré et non-fissuré. Agréments sismique C1 et feu. Convient pour le supportage de câbles, tuyauterie et protection incendie.

Une solution d'ancrage polyvalente pour vos installations CVC et mécaniques
Le SPIT TAPCON5 XTREM ROD M8/M10 est la solution idéale pour la suspension de tiges filetées dans le béton. Cette vis d'ancrage auto-taraudeuse offre une mise en œuvre rapide et efficace pour vos projets de CVC, de mécanique et de protection incendie.

Performance et sécurité optimales
Homologuée ETA Option 1 pour béton fissuré et non fissuré, cette cheville-vis bénéficie également de l'agrément sismique C1 et d'une résistance au feu jusqu'à 2 heures. Sa conception en acier carbone avec revêtement zinc lamellaire assure une protection renforcée contre la corrosion.

Adaptabilité et facilité d'utilisation
Avec son filetage interne double M8/M10, le TAPCON5 XTREM ROD offre une polyvalence maximale. Sa pointe à encoches facilite l'accroche, même sur des surfaces de béton irrégulières. Compatible avec les dalles pleines ou alvéolaires, cette vis d'ancrage s'adapte à diverses configurations de chantier.

Principales caractéristiques techniques
Le nouveau filetage de la SPIT TAPCON5 XTREM ROD M8/M10 permet une installation rapide et des charges accrues. Elle est conçue pour un usage intérieur et extérieur, offrant une solution complète pour vos besoins d'ancrage dans le béton.

ø perç.	6
Long.	35
Prof. perç.	80
ø fil.	M8-M10

Tapcon Xtrem acier zingué

Agrément Technique Européen ETE 24/0388-0389

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Norme CE Oui

INFORMATIONS RSE

Matière principale Acier