



Vis fondation - WEASYFIX - Sol standard - 1500 - FS1500-F - 80

Réf. : WEA005

Page catalogue : 1205

Vendu par

1

100



Gamme complète de vis de fondation en fonction du type de sol (suivant norme DIN 18300) ou de la topologie du terrain.

Simple : pas de béton, pas de terre à évacuer, pas de matériel lourd...

La vis de fondation se retire aussi facilement qu'elle a été installée et peut être réutilisée.

Rapide : la réalisation de la terrasse peut débuter immédiatement.

Economique : pas besoin d'attendre le séchage du béton ou le passage d'une autre équipe pour les fondations. Le placement de la structure peut commencer immédiatement !

Ecologique : les vis de fondation sont en acier galvanisé suivant la norme DIN EN 18300 et sont neutres pour le sol.

Toutes les vis de la gamme sont équipées de la tête WEASYFIX® ø 120 mm avec 3 trous M12 et un filet M16 au centre. Tube ø 60,3 mm. En cas de dénivelé supérieur et pour la compensation de hauteur, les vis FS1000-F, FS1250-F et FS1500-F ont été spécialement développées pour cet usage. Charge transmissible : 750 kg/vis en sol stable et compact.

POINTS FORTS

la solution rapide et efficace pour vos terrasses et aménagements extérieurs.

Permet une charge jusqu'à 1000 kg.

Support

Longueur mm

Hors sol admissible

Acier galvanisé à chaud. Tube ø 60,3 mm. Profondeur d'ancrage : 70 cm min. Hors sol admissible : 80 cm. Charge transmissible : 750 kg/vis en sol stable et compact.

Profondeur d'ancrage 70 cm minimum.

Sol
150
80