# Visseuse à choc DCF 801 D2-QW | DEWALT

Réf. : DEW415 Page catalogue : 2495

**Vendu par** 1




33 mm plus court que la génération précédente, ce qui vous permet d'accéder à des espaces encore plus petits.
3 vitesses électroniques permettent un meilleur contrôle lors du travail sur des opérations précises.
Le mode Précision Drive est idéal pour les travaux de vissage fin, évitant ainsi d'endommager la tête de vis ou le matériau.
20% de temps d'exécution en plus par rapport à la génération précédente.

Livrée en coffret TSTAK avec 1 crochet de ceinture - 2 batteries Li-Ion XR 18 V 2 Ah - 1 chargeur DCB112

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

| | |
|---|---|
| **Norme CE** | Oui |
| **Catégorie** | Visseuse à chocs sans fil |
| **Alimentation** | 12 V |
| **Batterie** | Li-Ion |
| **Ampérage** | 2 A |
| **Couple** | 163 Nm |
| **Vitesse - 1** | 0 - 950 trs/min |
| **Vitesse - 2** | 0 - 1950 trs/min |
| **Vitesse - 3** | 0 - 2850 trs/min |
| **Vitesse - 4** | - trs/min |
| **Porte-outil** | 1/4 ” |
| **Capacité de vissage** | M10 |
| **Cadence d'impact** | 0 - 3600 coups/min |
| **Cadence d'impact - 2** | - coups/min |
| **Cadence d'impact - 3** | - coups/min |
| **Cadence d'impact - 4** | - coups/min |
| **Poids** | 1,05 kg |
| **Type d'emballage** | Coffret TSTAK |

## INFORMATIONS RSE

| | |
|---|---|
| **Matière principale** | Plastique |
| **Matière secondaire** | Acier |

www.setin.fr

Groupe SETIN