



Equipements d'atelier et de chantier > Outillage électrique et électroportatif > Boulonneuse > Visseuse à chocs sans fil

Visseuse à chocs 1/4 M12 FUEL M12 FID2-202X | MILWAUKEE



Réf. : MWK010

Vendu par

1

3

Visseuse à chocs 12V ultra compacte délivrant un couple performant de 170 Nm pour les travaux en espaces restreints.



La visseuse à chocs M12 FUEL est un outil sans fil ultra compact mesurant seulement 127 mm de longueur, idéal pour intervenir dans les zones difficiles d'accès et les espaces confinés. Délivrant un rapport puissance taille exceptionnel grâce à son couple de 170 Nm, elle affiche une vitesse de rotation atteignant 3 600 trs/min et une cadence de frappe jusqu'à 4 000 coups par minute.

Sa technologie DRIVE CONTROL à 4 modes permet d'ajuster facilement la vitesse et le couple sur trois réglages distincts, tout en proposant un mode autotaraudeur pour maximiser la polyvalence sur tous types de fixations. Equipée d'un mandrin hexagonal 1/4 pouce pour un changement rapide des embouts, elle intègre un éclairage Tri LED haute définition pour une visibilité optimale de la zone de travail.

L'ADN de la gamme FUEL associe le moteur sans charbon POWERSTATE, la batterie REDLITHIUM et la protection électronique REDLINK PLUS pour offrir une autonomie et une durabilité supérieures. Ce modèle fonctionne avec l'ensemble des batteries de la gamme Milwaukee M12. Livrée en coffret HD Box avec deux batteries 12V 2,0 Ah (M12 B2) et un chargeur C12 C.

Livrée en coffret HD-BOX avec 2 batteries M12 B2 - 1 chargeur C12C

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



Catégorie	Visseuse à chocs sans fil
Alimentation	12 V
Batterie	Li-Ion
Ampérage	2 A
Couple	170 Nm
Vitesse - 1	0 - 1700 trs/min
Vitesse - 2	0 - 2900 trs/min
Vitesse - 3	0 - 3600 trs/min
Vitesse - 4	0 - 3600 trs/min
Porte-outil	1/4 Hex "
Cadence d'impact	0 - 1300 coups/min
Cadence d'impact - 2	0 - 3500 coups/min
Cadence d'impact - 3	0 - 4000 coups/min
Cadence d'impact - 4	0 - 4000 coups/min
Poids	0,9 kg
Type d'emballage	Coffret HD BOX

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Plastique thermodur
Matière secondaire	Métal