



Equipements d'atelier et de chantier > Outillage électrique et électroportatif > Boulonneuse > Visseuse à chocs sans fil

Visseuse à chocs M18 BLIDRC-402C Brushless | MILWAUKEE



Réf. : TTI784

Page catalogue : N999

Vendu par

1



La visseuse à chocs Milwaukee M18 BLIDRC-402C est l'outil de référence pour les professionnels du bâtiment effectuant des fixations dans des espaces restreints. Grâce à sa conception ultra-compacte de seulement 112 mm de long, elle permet d'intervenir là où les machines standards ne passent pas.

Son moteur Brushless sans charbons assure une puissance constante avec un couple performant de 190 Nm. Sa vitesse de rotation atteint 3600 trs/min pour une productivité maximale sur le terrain. L'emmanchement 1/4 Hex est conçu pour une manipulation aisée à une seule main, facilitant le changement rapide des embouts.

La structure intègre une boîte de vitesses et des engrenages métalliques pour une durabilité supérieure et un transfert de couple optimal. L'électronique REDLINK protège efficacement l'outil et la batterie contre les surcharges et les surchauffes, prolongeant ainsi la vie de l'équipement.

Les batteries REDLITHIUM 4,0 Ah incluses offrent une autonomie importante et une performance stable même dans des conditions difficiles. L'outil dispose d'un indicateur de charge et d'un éclairage LED pour une visibilité parfaite de la zone de travail. Un clip de ceinture réversible en métal est également présent pour un transport pratique. Ce modèle est compatible avec l'ensemble des batteries de la plateforme Milwaukee M18.

Livree en coffret de transport avec 2 batteries M18 B4 - 1 chargeur M12-18 C

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



Catégorie	Visseuse à chocs sans fil
Alimentation	18 V
Batterie	Li-Ion
Ampérage	4 A
Couple	190 Nm
Vitesse - 1	0 - 3600 trs/min
Vitesse - 2	- trs/min
Vitesse - 3	- trs/min
Vitesse - 4	- trs/min
Porte-outil	1/4 Hex "
Capacité de vissage	M14
Cadence d'impact	0 - 3600 coups/min
Cadence d'impact - 2	0 - 4200 coups/min
Cadence d'impact - 3	- coups/min
Cadence d'impact - 4	- coups/min
Poids	0,8 kg
Type d'emballage	Coffret

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Métal
Matière secondaire	Plastique