Visseuse Oléopneumatique Sans Fil 18V DTS141Z | MAKITA

Réf. : MAK292 Page catalogue : 2495



Vendu par	1	10

Alliez la force d'une visseuse à chocs à un confort acoustique et une précision de serrage supérieurs, grâce à la technologie oléopneumatique.

La Visseuse Oléopneumatique Sans Fil Makita DTS141Z est un outil de nouvelle génération, conçu pour les travaux de vissage intensifs nécessitant à la fois puissance et discrétion. Intégrée à la plateforme LXT® 18V Li-ion, elle procure la force d'une visseuse à chocs classique avec un niveau de bruit incroyablement faible.

L'innovation réside dans son système oléopneumatique, qui remplace le choc mécanique ”marteau et enclume” par une unité d'huile pour le mécanisme d'impact. Ce procédé garantit un couple de serrage réel de 40 Nm, appliqué directement à la vis, sans perte ni échauffement excessif grâce à une circulation d'air optimisée.La machine est propulsée par un moteur sans charbon (BL Motor) à basse consommation, garantissant une meilleure autonomie de la batterie et une maintenance réduite. La vitesse à vide maximale atteint 3200 \trs/min, avec une cadence d'impact maximale de 2700 cps/min.

La DTS141Z est équipée de la technologie XPT (eXtreme Protection Technology) pour renforcer sa résistance contre la pénétration de l'eau et des poussières. Elle offre un mode ”T” pour optimiser le serrage des vis auto-foreuses et des boulons. L'emmanchement est de type 1/4” pour un changement d'outil rapide. Une lumière LED intégrée éclaire la zone de travail pour une visibilité constante. Elle est idéale pour le serrage de boulons standard M5 à M8 et de boulons HR M5 à M6.

POINTS FORTS

le choc mécanique est remplacé par un système oléopneumatique. Pas d’échauffement : la machine est continuellement refroidie grâce à une circulation d’air optimisée. Serrage progressif et performant grâce au système oléopneumatique, la vis subit moins de contrainte.

Livrée avec 1 crochet de ceinture

Livrée nue (sans chargeur ni batterie). Fonctionne sur batterie LXT 18 V.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Visseuse à chocs sans fil
Alimentation	18 V
Batterie	Li-Ion
Couple	40 Nm
Vitesse - 1	0 - 1200 trs/min
Vitesse - 2	0 - 2000 trs/min
Vitesse - 3	0 - 3200 trs/min
Vitesse - 4	- trs/min
Porte-outil	1/4 ”
Capacité de vissage	M4-M8 (vis à métaux) M5-M8 (boulon std) M5-M6 (boulon HR)
Cadence d'impact	0 - 1400 coups/min
Cadence d'impact - 2	0 - 2200 coups/min
Cadence d'impact - 3	0 - 2700 coups/min
Cadence d'impact - 4	- coups/min
Poids	1,5 kg
Type d'emballage	Boîte carton

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Plastique
Matière secondaire	Métal

www.setin.fr