Vitrificateur de parquet Mega Evo - Bona - Satiné

Réf. : BON366 Page catalogue : N999



Vendu par 1

Vernis monocomposant en phase acqueuse pour les espaces privés à forte usure ou espaces publics à usure moyenne.

Ce vitrificateur convient parfaitement pour les parquets en en espace privé avec une forte usure, ou en espace public avec une usure moyenne. Sa technologie d'auto-réticulation lui permet d'être particulièrement résistant aux rayures, à l'usure et aux produits chimiques. Il a d'excellentes qualités de garnissage et de lissage.

Il est non jaunissant et a un durcissement rapide, ce qui permet de réduire les temps d'attente entre chaque couche (1 à 2 heures avec 20°C + humidité à 60%) et d'ouvrir plus rapidement le passage sur les sols vitrifiés (trafic léger 8 heures après vitrification - recouvrement après 5 jours).

Application simple au rouleau ou à l'applicateur à tête pivotante, et excellente capacité de ponçage.
Consommation : 8-10 m2/litre (100-120 g/m2) par couche.

Très respectueux de l'environnement et de la santé (moins de 3 % de COV), il bénéficie des labels A+, GREENGUARD et EMICODE EC1PLUS.

POINTS FORTS

label écologique Greengard : faible niveau de COV - GEV EMICODE® EC1PLUS - émission dans l'air intérieur A+.

Finition Satiné
Bidon de 5 litres

ne pas utiliser avec les primaires Bona Amber et Bona Intense.

INFORMATIONS RSE

Choix santé - sécurité

Teneur en COV inférieure à 3 %. Certifié Émissions A+, GREENGUARD et EMICODE EC1PLUS (très faible niveau d'émissions), garantissant une qualité de l'air intérieur préservée et d'excellentes conditions de travail pour les applicateurs.