Vitrificateur et durcisseur PUR-T3 DUO - CECIL - Satiné - Bidon de 4,5 litres + durcisseur 0,5 litres

Réf. : CEC510 Page catalogue : N999



Vendu par 1

Vitrificateur pour parquet intérieur soumis à fort passage et boiseries neufs ou anciens, tout type d'essence de bois. Film imperméable et non jaunissant, préserve le ton clair du bois. Labellisé A+ EC1 R.

Vitrificateur polycarbonate en phase aqueuse : mélange 90/10 agréable à appliquer : "gras" et sans odeur. Finition satinée cirée. Film non jaunissant. Appliquer directement sur bois brut. Adapté pour la vitrification de parquets ou dérivés des bois intérieurs (boiseries, plinthes). Pour les bois difficiles ou rares (exotiques) consulter notre service technique. Convient en salles de sports, sur sols chauffants et sur sols ciment. Peut être utilisé en ambiance vinicole. Respectueux de la santé des utilisateurs et de la qualité de l'air intérieur, il est classé A+ et certifié EMICODE EC1R.

Consommation : 10 m²/litre/couche.
Température d'utilisation : 8-25°C.
Temps de séchage : 30 mn.
Recouvrable : 3 - 5 h.
Séchage complet : 2 semaines.
Nettoyage des outils : eau.

POINTS FORTS

résistance aux produits chimiques selon NFT 30053, aux taches alimentaires (huile, café, vinaigre..), à la chaleur et à la lumière, au feu. Non glissant.

Finition Satiné
Conditionnement Bidon de 4,5 litres + durcisseur 0,5 litres

dangereux, respecter les précautions d'emploi. Se conserve 2 à 3 h une fois le mélange effectué. Ne pas diluer.

INFORMATIONS RSE

Choix santé - sécurité

Ce vitrificateur répond aux critères RSE les plus stricts en matière de santé. Il est classé A+ pour la qualité de l'air intérieur, certifié EMICODE EC1 (très faibles émissions de COV) et pour prévenir tout risque d'exposition toxique des usagers et applicateurs.