Consommables > Peinture, lasure et vernis > Traitement du bois > Plastor

Vitrificateur Pur-T4 - CECIL - Satiné - Durcisseur 0,5 L

Réf. : CEC509 Page catalogue : N999



Vendu par	1	2

Spécial lieux de passage à usage intensif. Deux finitions au choix : satiné (aspect ciré) ou extra mat (aspect brut).

Vitrificateur pur polycarbonate bi-composant en phase aqueuse, sans odeur. Appliqué directement sur bois brut, il permet de conserver la tonalité claire du bois. Peut être utilisé en dernière couche pour améliorer la performance des autres vitrificateurs. Convient en salles de sports, sur sols chauffants et sur sols ciment. Adapté pour la vitrification de parquets ou dérivés des bois intérieurs (boiseries, plinthes) neufs ou anciens dans tous types d'essences Pour les bois difficiles ou rares (exotiques) consulter notre service technique. Bénéficiant de la meilleure classe d'émissions de polluants volatils A+

Consommation : 10 m²/litre/couche.
Température d'utilisation : 8-25°C.
Temps de séchage : 30 mn.
Recouvrable : 3 - 5 h.
Séchage complet : 2 semaines.
Nettoyage des outils : eau.

POINTS FORTS

dispose d'une FDES, norme NF EN 71/3, non glissant. Résistance au feu, aux écarts thermiques, aux produits chimiques selon NFT 30053, à la chaleur.

Finition Satiné
Format Durcisseur 0,5 L

produit dangereux, respecter les précautions d'emploi.

INFORMATIONS RSE

Choix santé - sécurité

Ce vitrificateur garantit un environnement de travail sain grâce à sa classification A+ (très faibles émissions de COV)